




Pressalit 1000 304
Standaard toiletzitting incl. vaste scharnieren in roestvrij staal

Artikelnummer	304000-BG4999 EAN:5708590189697	
Kleur	Wit	
Omschrijving	PRESSALIT closetzitting met deksel, model "1000", Art. Nr. 304 uit door en door gekleurd Duroplast, met BG4 vast scharnier uit V2A roestvrijstaal - hartafstand scharniergeaten: 155 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg - brede toepasbaarheid op universele closetpotten - 10 jaar garantie	
	  	
Design type	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design jaar	2001	
Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydharz, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.	
Maximum load	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg	

Pressalit 1000 304
Standaard toiletzitting incl. vaste scharnieren in roestvrij staal

Gewicht (kg)	2,2416
Maat per stuk	465x391x68 mm
Gewicht per stuk (kg)	2,6416
Maat per verpakking	486x404x353 mm
Geicht per collo (kg)	13,208
Aantal per collo	5
Collo per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld. Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

